PAVIFAST — MALTA RAPIDA DA RIPRISTINO AD ALTA RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONI E FISSAGGI

Dichiarazione di Prestazione DoP N°M221sac

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 2024/3110

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pavifast

2. Usi previsti: Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico) – Metodi: 4.4 – consolidamento strutturale mediante aggiunta di malta o calcestruzzo – Classe R4

3. Nome e indirizzo del fabbricante: Bacchi S.p.a. a socio unico - Via Argine Cisa 19/a, 42022 Boretto (RE) Italia
tel. 0522/686080 - fax. 0522/684534

4. Mandatario: non applicabile.

5. Sistemi VVCP: sistema 2+.

6a. Norma armonizzata: EN 1504-3:2006

Organismi notificati: NA

6b. Valutazione tecnica europea: non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate")

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	**EN 1504-3:2006**
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %	
Aderenza	≥ 2,0 MPa	
Ritiro/espansione impediti	≥ 2,0 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	
Assorbimento d'acqua capillare	≤ 0,5 Kg/(m² · min$^{0.5}$)	
Reazione al fuoco	A1	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 60, CPR 20243110).

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.2024/3110, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Franca Soncini (legale rappresentante)

Soncini Franca

Boretto, 29/01/2025

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/downloadi

PAVIFAST

MALTA RAPIDA DA RIPRISTINO AD ALTA RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONI E FISSAGGI

CE

Via Argine Cisa 19/A
42022 Boretto (RE)

www.bacchispa.it

25
PAVIFAST
N°M221sac

EN 1504-3:2006

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico)

Resistenza a compressione	Classe R4
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %
Aderenza	≥ 2,0 MPa
Ritiro/espansione impediti	≥ 2,0 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	≥ 20 GPa
Assorbimento d'acqua capillare	≤ 0,5 Kg/(m^2 · min$^{0.5}$)
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza

DOCUMENTO OBSOLETO
Stampa la versione attuale: https://www.bacchispa.it/download/

Nota:
Bacchi fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.