DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° BKOLL-2020

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**: BIOKOLL LIGHT**

2. Usi previsti**: MALTA LEGGERA PER INTONACI INTERNI/ESTERNI (LW)**

3. Fabbricante: **Bacchi S.p.A. – via Argine Cisa 19/A - 42022 Boretto (RE)**

4. Mandatario: **non applicabile**

5. Sistemi VVCP: **sistema 4**

6a. Norme armonizzate: **EN 998-1:2016.**

Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere.**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco	**classe A1**	**EN 998-1:2016**
Assorbimento d'acqua "c"	**W1**	
Resistenza a compressione	**CS IV**	
Adesione	**0,8 N/mm² – FP: B**	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	**μ ≤ 12**	
Conducibilità termica (valore tabulato) ''λ"	**0,27 W/mk**	
Durabilità	**NPD**	
Sostanze pericolose	**vedi SDS**	

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchi.it/download/

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Franca Soncini, amministratore delegato Bacchi S.p.A**
(nome e funzione)

Boretto, 07.07.2021

firma

Soncini Franca

CE

EN 998-1:2016

Via Argine Cisa 19/A
42022 Boretto (RE)

www.bacchispa.it

20
BIOKOLL LIGHT
n° BKOLL-2020

Malta leggera per intonaci interni/esterni (LW)

Resistenza a compressione	CS IV
Adesione	0,8 N/mm² – FP:B
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,27 W/mk
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	μ ≤ 12
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/download/