PAVIFAST

Dichiarazione di Prestazione DoP N°M221sac

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pavifast

2. Usi previsti: Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)

3. Nome e indirizzo del fabbricante: Bacchi S.p.a. a socio unico - Via Argine Cisa 19/a, 42022 Boretto (RE) Italia tel. 0522/686080 - fax. 0522/684534

4. Mandatario: non applicabile.

5. Sistemi VVCP: sistema 2+.

6a. Norma armonizzata: EN 998-2:2016

Organismi notificati: SGS N. 1381-CPR-256

6b. Valutazione tecnica europea: non applicabile (per questi prodotti esistono ''norme tecniche armonizzate'')

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	M55	EN 998-2:2016
Adesione a taglio (valore tabellare)	0,15 N/mm²	
Contenuto di cloruri	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d'acqua	0,190 Kg/(m² · min$^{0.5}$)	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)	μ 15/35	
Conducibilità termica	Npd	
Durabilità	Npd	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/download

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Franca Soncini (legale rappresentante)

Soncini Franca

Boretto, 06/04/2021

PAVIFAST

CE 1381 EN 998-2:2016 1381-CPR-256	BACCHI S.P.A. *Via Argine Cisa 19/A* *42022 Boretto (RE)* **www.bacchispa.it**

20
PAVIFAST
N°M221sac

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)

Resistenza a compressione	M55
Adesione a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm²
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	0,190 Kg/(m² • min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	15 < μ < 35
Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$"	NPD
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/download/

Nota:
Bacchi fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.