



**Dichiarazione di Prestazione DoP N°M201-1sac**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011



|  |                            |                                      |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Prontomalt</b>  |                            |                                      |
| <b>2. Usi previsti:</b> Malta da intonaco (GP) sia per interni che esterni   |                            |                                      |
| <b>3. Nome e indirizzo del fabbricante:</b> Bacchi S.p.a. a socio unico - Via Argine Cisa 19/a, 42022 Boretto (RE) Italia<br>tel. 0522/686080 - fax. 0522/684534   |                            |                                      |
| <b>4. Mandatario:</b> non applicabile.   |                            |                                      |
| <b>5. Sistemi VVCP:</b> sistema 4.   |                            |                                      |
| <b>6a. Norma armonizzata:</b> EN 998-1:2016  |                            |                                      |
| <b>Organismi notificati:</b> non previsto dalla norma  |                            |                                      |
| <b>6b. Valutazione tecnica europea:</b> non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate")  |                            |                                      |
| <b>7. Prestazioni dichiarate:</b>  |                            |                                      |
| <b>Caratteristiche essenziali</b>  | <b>Prestazione</b>         | <b>Specifica tecnica armonizzata</b> |
| <b>Resistenza a compressione</b>   | CS IV                      | <b>EN 998-1:2016</b>                 |
| <b>Adesione – Tipo di frattura</b>   | 0,35 N/mm <sup>2</sup> - A |                                      |
| <b>Reazione al fuoco</b>   | A1                         |                                      |
| <b>Assorbimento d'acqua</b>  | W1                         |                                      |
| <b>Massa Volumica</b>  | 1800 kg/m <sup>3</sup>     |                                      |
| <b>Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)</b>  | μ 15/35                    |                                      |
| <b>Conducibilità termica</b><br>( λ <sub>10,dry</sub> P=50% )  | 0,83 W/(m . k)             |                                      |
| <b>Durabilità</b>  | Npd                        |                                      |
| <b>Sostanze pericolose</b>   | Vedi scheda sicurezza      |                                      |
| <b>8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:</b> non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).  |                            |                                      |
| La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. |                            |                                      |

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
Franca Soncini (legale rappresentante)

*Franca Soncini*

Boretto, 06/04/2021



|  |   |
|--|---|
| <br><b>EN 998-1:2016</b>      | <br>Via Argine Cisa 19/A<br>42022 Boretto (RE)<br><br><b>www.bacchispa.it</b> |
| <b>14</b><br><b>PRONTOMALT</b><br><b>N°M201-1sac</b><br><br>Malta da intonaco (GP) sia per interni che esterni |   |
| Resistenza a compressione  | CS IV   |
| Adesione - Tipo di frattura  | 0,35 N/mm <sup>2</sup> - A  |
| Reazione al fuoco  | Classe A1   |
| Assorbimento d'acqua "c"   | W1  |
| Massa Volumica   | 1800 kg/m <sup>3</sup>  |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"  | 15 < μ < 35   |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "( λ <sub>10,dry</sub> P=50% )"  | 0,83 W/(m . k)  |
| Durabilità   | NPD   |
| Sostanze pericolose  | vedi SDS  |

**Nota:**

Bacchi fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.