



Dichiarazione di Prestazione DoP N° CAM PS 2-8

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: PIETRISCO CAM 2-8				
2. Usi previsti: Aggregato per utilizzo in: Calcestruzzo (EN 12620), per miscele bituminose (EN 13043:2004) e per opere civili/stradali (EN 13242:2008)				
3. Nome e indirizzo del fabbricante: Bacchi S.p.a. a socio unico - Via Argine Cisa 19/a, 42022 Boretto (RE) Italia tel. 0522/686080 - fax. 0522/684534				
4. Mandatario: non applicabile.				
5. Sistemi VVCP: sistema 2+.				
6a. Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2004, EN 13242:2008				
Organismi notificati: SGS N. 1381-CPR-048				
6b. Valutazione tecnica europea: non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate")				
7. Prestazioni dichiarate:				
	Prestazione			
Caratteristiche essenziali	EN 12620	EN 13139	EN 13043	EN 13242
Granulometria/Dimensioni dei granuli	2/8 G _{c85/20}		2/8 G _{c90} G _{20/17,5}	2/8 G _{c85} -G _{Tc20/17,5}
Forma dei granuli	FI ₁₅ SI ₁₅		FI ₁₅ SI ₁₅	FI ₁₅ SI ₁₅
Massa volumica dei granuli	3,18 Mg/m ³		3,18 Mg/m ³	3,18 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	1,24 %		1,24 %	1,24 %
Massa volumica in mucchio	1,711 Mg/m ³		1,711 Mg/m ³	1,711 Mg/m ³
Qualità dei fini	Quantità < 3%		Quantità < 3%	Quantità < 3%
Contenuto di fini	f ₃		f ₃	f ₃
Affinità ai leganti bituminosi - Grado di copertura a 24 h (%)	NPD		89,5	NPD
Spigolosità dell'aggregato	NPD		NPD	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE} 10		NPD	M _{DE} 10
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₀		NPD	LA ₂₀
Durabilità gelo/disgelo	F ₁		NPD	NPD
Contenuto di cloruri	< 0,01 %		< 0,01 %	< 0,01 %
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}		AS _{0,2}	AS _{0,2}
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 1%		Quantità < 1%	Quantità < 1%
Contenuto di carbonato	7,8 % CO ₂		NPD	NPD
Contenuto di sostanza umica	Assente		NPD	Assente
Stabilità di volume	NPD		NPD	NPD
Stabilità della scoria d'altoforno	NPD		NPD	NPD
Reattività alcali-silice	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}		RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}
Sostanze pericolose	Vedi SDS			
Classificazione petrografica	Sabbia di origine fluviale a prevalente composizione silicea + aggregato industriale derivato da scorie d'acciaieria			
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).				
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.				

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Franca Soncini (legale rappresentante)

Franca Soncini

Boretto, 28/06/2021



 1381-CPR-048	 Via Argine Cisa 19/A 42022 Boretto (RE) www.bacchispa.it
19 PIETRISCO CAM 2-8 EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2004, EN 13242:2008 N° CAM PS 2-8 Aggregato per utilizzo in: Calcestruzzo (EN 12620), miscele bituminose (EN 13043:2004) e per opere civili/stradali (EN 13242:2008)	

Caratteristiche essenziali	Prestazione			
	EN 12620	EN 13139	EN 13043	EN 13242
Granulometria/Dimensioni dei granuli	2/8 G _{c85/20}		2/8 G _{c90} G _{20/17,5}	2/8 G _{c85} -GT _{c20/17,5}
Forma dei granuli	FI ₁₅ SI ₁₅		FI ₁₅ SI ₁₅	FI ₁₅ SI ₁₅
Massa volumica dei granuli	3,18 Mg/m ³		3,18 Mg/m ³	3,18 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	1,24 %		1,24 %	1,24 %
Massa volumica in mucchio	1,711 Mg/m ³		1,711 Mg/m ³	1,711 Mg/m ³
Qualità dei fini	Quantità < 3%		Quantità < 3%	Quantità < 3%
Contenuto di fini	f ₃		f ₃	f ₃
Affinità ai leganti bituminosi - Grado di copertura a 24 h (%)	NPD		89,5	NPD
Spigolosità dell'aggregato	NPD		NPD	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE} 10		NPD	M _{DE} 10
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₀		NPD	LA ₂₀
Durabilità gelo/disgelo	F ₁		NPD	NPD
Contenuto di cloruri	< 0,01 %		< 0,01 %	< 0,01 %
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}		AS _{0,2}	AS _{0,2}
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 1%		Quantità < 1%	Quantità < 1%
Contenuto di carbonato	7,8 % CO ₂		NPD	NPD
Contenuto di sostanza umica	Assente		NPD	Assente
Stabilità di volume	NPD		NPD	NPD
Stabilità della scoria d'altoforno	NPD		NPD	NPD
Reattività alcali-silice	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}		RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}
Sostanze pericolose	Vedi SDS			
Classificazione petrografica	Sabbia di origine fluviale a prevalente composizione silicea + aggregato industriale derivato da scorie d'acciaieria			

Nota:

Bacchi fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.