

Soluzione antimuffa per sistema risanante B/SANA



Spray blocca e rimuovi muffa.

Ambiti di applicazione:

MUFFY Spray è adatto:

- per la rimozione di muffe e spore da tutte le superfici di uso comune;
- in tutte le aree abitative, spazi industriali e commerciali;
- come operazione propedeutica all'applicazione del ciclo risanante B/SANA.

Composizione:

Acqua, alcol, tensioattivi, ammonio quaternario, cloruri.

Caratteristiche:

- abbatte miceli e spore di muffa;
- effetto antibatterico;
- non pellicola;
- di facile applicazione, anche per uso professionale.

Dati tecnici:

- Forma: liquida
- Colore: acromatico
- Odore: caratteristico

Consumo:

- circa 0,1-0,15 l/m² (a seconda dell'intensità dell'infestazione e della finitura superficiale)

Modalità d'impiego:

Si consiglia sempre di effettuare un'accurata valutazione dei danni prima di iniziare l'intervento (ad esempio analisi dell'umidità) e soprattutto occorre tener presente che MUFFY Spray non si sostituisce ad eventuali misure di impermeabilizzazione o di isolamento termico necessarie per risolvere le cause della formazione della muffa, ma agisce esclusivamente da sanificante.

Spruzzare il prodotto sulla superficie interessata dalla crescita di muffa quindi attendere il tempo di reazione che, per infestazioni lievi, è pari ad almeno 15 minuti per le superfici lisce e 20 minuti per quelle più assorbenti. In caso di infestazione importante il tempo va prolungato fino a 120 minuti in base alla gravità del fenomeno.

Successivamente, i residui visibili devono essere puliti dalle superfici lisce con stracci o spugne inumiditi. Su superfici porose può essere necessario ricorrere all'uso di carte abrasive per rimuovere completamente i residui di muffa annidati nelle porosità del materiale.

Durata e conservazione:

In magazzino gli articoli si conservano in un luogo fresco, al riparo dal gelo e in posizione verticale per almeno 24 mesi.

Condizioni ambientali di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione è bene che non vi siano spostamenti d'aria eccessivi per non disperdere le spore nell'ambiente che potrebbero attecchire su altre superfici del locale trattato.

Arieggiare debolmente i locali durante l'applicazione ed indossare mascherina e guanti.

Sicurezza sul lavoro:

È possibile una sensibilizzazione per contatto con la pelle e inalazione pertanto durante il lavoro è necessario indossare guanti protettivi adeguati, una adeguata mascherina e occhiali protettivi in caso di schizzi accidentali.

Scheda di sicurezza, smaltimento e immagazzinaggio:

Saremo lieti di mettere a disposizione la scheda di sicurezza a richiesta del cliente.

Confezione:

Flacone da 500 ml dotato di erogatore spray.

Componenti del sistema antimuffa B/SANA:

L'applicazione di MUFFY Spray è la prima operazione da eseguire in caso di presenza di muffe per rimuoverle, ma per evitarne la loro ricomparsa in futuro è necessario applicare il kit risanante B/SANA composto dai seguenti prodotti specifici:

- B/SANA Lastra in silicato di calcio;
- PANNELLO A CUNEO B/SANA in calcio silicato, per isolamento interno dei ponti termici;
- MYKOLL Collante e Rasante, per l'incollaggio delle lastre e l'esecuzione della rasatura armata;
- BIOKOLL Light Collante-Rasante ecologico da interno per pannelli isolanti minerali
- BIOFINE bio-finitura, per eseguire la finitura superficiale interna al civile sulla rasatura di fondo;

Accessori e attrezzi di posa

- Spugna e/o straccio
- Mascherina
- Occhiali protettivi
- Guanti