



Dichiarazione di Prestazione DoP N°S107

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Misto Getto			
2. Usi previsti: Aggregato per utilizzo in: Calcestruzzo (EN 12620)			
3. Nome e indirizzo del fabbricante: Bacchi S.p.a. a socio unico - Via Argine Cisa 19/a, 42022 Boretto (RE) Italia tel. 0522/686080 - fax. 0522/684534			
4. Mandatario: non applicabile.			
5. Sistemi VVCP: sistema 2+.			
6a. Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008			
Organismi notificati: SGS N. 1381-CPR-048			
6b. Valutazione tecnica europea: non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate")			
7. Prestazioni dichiarate:			
	Prestazione		
Caratteristiche essenziali	EN 12620		
Granulometria/Dimensioni dei granuli	0/14 GA90		
Forma dei granuli	FI ₁₅ SI ₁₅		
Massa volumica dei granuli	2,675 Mg/m ³		
Assorbimento d'acqua	0,82 %		
Massa volumica in mucchio	1731 Mg/m ³		
Qualità dei fini	Quantità < 3%		
Contenuto di fini	f ₃		
Contenuto in conchiglie	NPD		
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₀		
Resistenza all'usura	M _{DE15}		
Resistenza alla levigabilità	NPD		
Durabilità gelo/disgelo	F ₁		
Contenuto di cloruri	< 0,01 %		
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}		
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 1%		
Contenuto di carbonato	2,4 % CO ₂		
Contenuto di sostanza umica	Assente		
Stabilità di volume	NPD		
Stabilità della scoria d'altoforno	NPD		
Reattività alcali-silice	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}		
Sostanze pericolose	0 (assenti)		
Classificazione petrografica	Sabbia di origine fluviale a prevalente composizione silicea		
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).			
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.			

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Franca Soncini (legale rappresentante)

Franca Soncini

Boretto, 06/07/2022



 1381-CPR-048	 Via Argine Cisa 19/A 42022 Boretto (RE) www.bacchispa.it
07 Misto Getto EN 12620:2002+A1:2008 N° S107 Aggregato per utilizzo in: Calcestruzzo (EN 12620)	

	Prestazione		
Caratteristiche essenziali	EN 12620		
Granulometria/Dimensioni dei granuli	0/14 G _A 90		
Forma dei granuli	FI ₁₅ SI ₁₅		
Massa volumica dei granuli	2,675 Mg/m ³		
Assorbimento d'acqua	0,82 %		
Massa volumica in mucchio	1731 Mg/m ³		
Qualità dei fini	Quantità < 3%		
Contenuto di fini	f ₃		
Contenuto in conchiglie	NPD		
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₀		
Resistenza all'usura	M _{DE15}		
Resistenza alla levigabilità	NPD		
Durabilità gelo/disgelo	F ₁		
Contenuto di cloruri	< 0,01 %		
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}		
Contenuto di zolfo totale	Quantità < 1%		
Contenuto di carbonato	2,4 % CO ₂		
Contenuto di sostanza umica	Assente		
Stabilità di volume	NPD		
Stabilità della scoria d'altoforno	NPD		
Reattività alcali-silice	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1} - PC _{0,04}		
Sostanze pericolose	0 (assenti)		
Classificazione petrografica	Sabbia di origine fluviale a prevalente composizione silicea		

Nota:
 Bacchi fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.