RE-CRETE — MALTA PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO

Dichiarazione di Prestazione DoP N°M223sac

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Re-Crete	
2. Usi previsti: Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte PCC di riparazione (a base di cemento idraulico modificate tramite l'aggiunta di additivi polimerici) – Metodi: 4.4 – consolidamento strutturale mediante aggiunta di malta o calcestruzzo – Classe R3	
3. Nome e indirizzo del fabbricante: Bacchi S.p.a. a socio unico - Via Argine Cisa 19/a, 42022 Boretto (RE) Italia tel. 0522/686080 - fax. 0522/684534	
4. Mandatario: non applicabile.	
5. Sistemi VVCP: sistema 2+ sistema 4 (per la reazione al fuoco)	
6a. Norma armonizzata: EN 1504-3:2006	
Organismi notificati: SGS N. 1381-CPR-1033	
6b. Valutazione tecnica europea: non applicabile (per questi prodotti esistono ''norme tecniche armonizzate'')	

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R3	**EN 1504-3:2006**
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %	
Aderenza	≥ 1,5 MPa	
Ritiro/espansione impediti	≥ 1,5 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	≥ 15 GPa	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" ((art. 36, 37 e 38, CPR 305/2011).

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Franca Soncini (legale rappresentante)

Soncini Franca

Boretto, 20/05/2025

RE-CRETE

MALTA PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO

CE

1381-CPR-1033

Via Argine Cisa 19/A
42022 Boretto (RE)

www.bacchispa.it

25
RE-CRETE
N°M223SAC

EN 1504-3:2006

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte PCC di riparazione (a base di cemento idraulico modificate tramite l'aggiunta di additivi polimerici)

Resistenza a compressione	Classe R3
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %
Aderenza	≥ 1,5 MPa
Ritiro/espansione impediti	≥ 1,5 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza

Nota:
Bacchi fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.