

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Grassetto di Calce è un legante a presa aerea, ecologico e traspirante, prodotto secondo metodi tradizionali, per finiture particolari come stucchi, "marmorini" e decorazioni lisce in genere.

Il prodotto, ottenuto dalla lavorazione di materie prime naturali senza l'aggiunta di additivi chimici, non emette sostanze nocive e garantisce la naturale traspirabilità e salubrità delle superfici con esso realizzate.

SETTORI DI IMPIEGO:

- Come **malta da finitura** su intonaci interni;
- Finiture traspiranti ed ecologiche.

PLUS PRODOTTO:

- Prodotto di facile utilizzo e senza sprechi;
- Imballo da 25 kg in polietilene resistente all'umidità e facilmente movimentabile;
- Prodotto subito pronto utilizzando trapano miscelatore (o equivalenti).

PREPARAZIONE PRODOTTO:

Miscelare tutto il contenuto del sacco di **Grassetto di Calce** senza aggiungere acqua utilizzando un mescolatore idoneo (trapano miscelatore o similari). La miscelazione è da considerarsi conclusa al raggiungimento di un impasto omogeneo. Si può anche impastare a mano purché l'impasto risulti omogeneo.

APPLICAZIONE:

Terminato l'impasto applicare il prodotto entro un tempo massimo di 30-40 minuti.

Prima di applicare il prodotto assicurarsi sempre che il supporto sia pulito, uniforme e planare, privo di parti friabili, olii, grassi e quant'altro possa pregiudicare l'adesione della malta.

Il prodotto deve essere utilizzato su superfici "fresco su fresco" in spessore massimo di 1 mm con spatola metallica.

CONFEZIONE E CONSUMI:

- **EA02PAL** – sacco da 25 kg in bigbag su pallet da 39 pz (975 kg);
- **Consumo come finitura:** $\approx 1,3 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore (in funzione del fondo).

AVVERTENZE:

- Applicare con temperature comprese tra +5°C e +35°C;
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;



- Non aggiungere prodotti estranei;
- Si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta;
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!);
- Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia.

CODICI EAN:

Cod. EA02PAL

SCHEDA TECNICA:

Nome Commerciale	Grassello di Calce
Denominazione	• GP : Malta per scopi generali per intonaci interni
Composizione	Grassello di Calce

CARATTERISTICHE DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO

Massa Volumica Apparente	c.a 1300 kg/m ³
Resa	1,3 kg/m ² (per 1 mm c.a)
Spessore massimo di applicazione	c.a 1 mm

AVVERTENZE

Stoccaggio e Conservazione	Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta.
Data di confezionamento	Stampata sul fronte del sacco.

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivare dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.