



GRANULOMETRIA

**3 ÷ 6 mm**

CERTIFICAZIONI



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

**Pietrisco Spaccato 3/6** è un pietrisco selezionato proveniente esclusivamente dalla frantumazione di rocce naturali di cava.

### SETTORI DI IMPIEGO:

Ideali per la realizzazione di:

- Sottofondi per posa pavimenti autobloccanti;
- Vialetti e Cortili;
- Completamento per miscela cementizia.

### CONFEZIONI:

**Pietrisco Spaccato 3/6** può essere fornito:

- **S109SAC** – sacco da 25 kg su pallet da 70 pz (1750 kg);
- **S109BIG** – bigbag da 1500 kg su pallet (a richiesta);
- **S109SFU** – sfusa.

### CODICI EAN:





<b>DATI TECNICI:</b>	
<b>Nome Commerciale</b>	<b>Pietrisco Spaccato 3/6</b>
Tipo di Sabbia	Pietrisco Umido 0,00 ÷ 8,00 mm
Peso specifico	1710 kg/m <sup>3</sup> (variabile secondo l'umidità relativa)
Umidità	Variabile
Forma	Pietrisco da spacco
Durezza MOHS	6
pH	7
<b>ANALISI CHIMICA</b> (fluorescenza a raggi X – valori indicativi)	

<b>AVVERTENZE</b>	
Stoccaggio e Conservazione	Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta.
Data di confezionamento	Stampata sul fronte del sacco.

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivare dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.